

MINI VALVOLA A SFERA

MINI BALL VALVE



SERIE 200

Descrizione

Mini valvola a sfera con comando manuale ON/OFF con maniglietta.

Description

Mini ball valve with manual command ON/OFF with handle.

Funzionamento

Si chiude e si apre girando la maniglietta da 1/4 di giro fino a fine corsa.

Function

Open and close by turning the handle of 1/4 turn, till the end of the stroke.

Direzione del flusso : Libero a scelta

Direction of the Flow : Free

Impiego / Use

Aria compressa / Compressed air

Aria compressa lubrificata / Lubricated compressed air

Gas vari / Various gasses

Liquidi in genere / Various liquids

Pressione di esercizio / Working pressure

10 bar - 1000 kPa (145 PSI) MAX.

Temperatura di Esercizio / Working temperature

- 5°C + 70 °C (+ 23°F + 160°F)

Materiali / Materials

Corpo / Body	:	Ottone CW 617W / Brass
Manicotto / Sleeve	:	Ottone CW 614N / Brass
Alberello / Pin	:	Ottone CW 614N / Brass
Sfera / Ball	:	Ottone CW 614N / Brass
Seggi / Seats	:	PTFE vergine / Virgin PTFE
Vite / Screws	:	Acciaio / Steel
O-Ring / O-Ring	:	NBR 70 / NBR 70
Maniglietta / Handle	:	Nylon 6-6 / Nylon 6-6
Tappo / Button	:	Nylon 6-6 / Nylon 6-6

Finitura Esterna / Finish

Nichelata / Nickel plated

Misure / Sizes

1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"

Estremità / Extremity

con filetti / with threads G / GA - ISO 228 - R ISO 7
(Rp - ISO 7 - NPT a richiesta / on request)

Forma / Share

Femmina - Femmina / Female - Female

Maschio - Femmina / Male - Female

Maschio - Maschio / Male - Male

Attacco per tubi in rame e in alluminio con dado e bicono.
Connection for copper tubes / aluminium tubes with nut and olive.

MIS
BONOMI

M V S S.r.l. - 25066 Lumezzane Valle (Brescia - Italy) Via Brescia,64

Tel. 030 8971311 - Fax 030 8971291

www.mvsvalvole.it / e-mail : mvsvalvole@mvsvalvole.it

Code

03-2007/4