

MINI VALVOLA A SFERA

MINI BALL VALVE



SERIE 200

Descrizione

Mini valvola a sfera con comando manuale ON/OFF con maniglietta.

Description

Mini ball valve with manual command ON/OFF with handle.

Funzionamento

Si chiude e si apre girando la maniglietta da 1/4 di giro fino a fine corsa.

Function

Open and close by turning the handle of 1/4 turn, till the end of the stroke.

Direzione del flusso : *Libero a scelta*

Direction of the Flow : *Free*

Impiego / Use

Aria compressa / *Compressed air*

Aria compressa lubrificata / *Lubricated compressed air*

Gas vari / *Various gasses*

Liquidi in genere / *Various liquids*

Pressione di esercizio / Working pressure

20 bar (2 MPa)

Temperatura di Esercizio / Working temperature

- 5°C + 70 °C (+ 23°F + 160°F)

Materiali / Materials

Corpo / <i>Body</i>	:	Ottone CW 617W / <i>Brass</i>
Manicotto / <i>Sleeve</i>	:	Ottone CW 614N / <i>Brass</i>
Alberello / <i>Pin</i>	:	Ottone CW 614N / <i>Brass</i>
Sfera / <i>Ball</i>	:	Ottone CW 614N / <i>Brass</i>
Seggi / <i>Seats</i>	:	PTFE vergine / <i>Virgin PTFE</i>
Vite / <i>Screws</i>	:	Acciaio / <i>Steel</i>
O-Ring / <i>O-Ring</i>	:	NBR 70 / <i>NBR 70</i>
Maniglietta / <i>Handle</i>	:	Nylon 6-6 / <i>Nylon 6-6</i>
Tappo / <i>Button</i>	:	Nylon 6-6 / <i>Nylon 6-6</i>

Finitura Esterna / Finish

Nichelata / *Nickel plated*

Misure / Sizes

1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"

Estremità / Extremity

con filetti / *with threads* G / GA - ISO 228 - R ISO 7
(Rp - ISO 7 - NPT a richiesta / *on request*)

Forma / Share

Femmina - Femmina / *Female - Female*

Maschio - Femmina / *Male - Female*

Maschio - Maschio / *Male - Male*

Attacco per tubi in rame e in alluminio con dado e bicono.

Connection for copper tubes / aluminium tubes with nut and olive.

MVS
BONOMI

M V S S.r.l. - 25066 Lumezzane Valle (Brescia - Italy) Via Brescia,64

Tel. 030 8971311 - Fax 030 8971291

www.mvsvalvole.it / e-mail : mvsvalvole@mvsvalvole.it

Code

03-2007/4